



## FREIOTHERM-ATL-special

### WA4071HRU999

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Egenskaper                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Anodisk 2k ED-färg</li><li>■ Användning inom t.ex. bygg- och sanitärsektorn</li><li>■ Transparentpasta, neutraliserad</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Tekniska/ Fysikaliska data                                     | ■ Bindemedelsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Akrylharts  |
|                                                                | ■ Kulör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ofärgad     |
|                                                                | ■ Torrhalt<br>DIN EN ISO 3251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,0-47,0 % |
|                                                                | ■ Densitet<br>teoretisk bestämning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,04 g/cm³  |
|                                                                | ■ MEQ-Base-värde<br>DIN EN ISO 15880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25-31       |
| Applicering och användning<br>Anläggnings- och objekt beroende | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Förbehandling</b><br/>Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex.oljor,fetter,rost,slagg, valshud,vax- och släppmedelsrester.</li><li>■ <b>Råd för arbets- och hälsoskydd</b><br/>Normala försiktighetprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.</li></ul> |             |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Lagerbeständighet                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 1 turnover /år</li></ul> <p>I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C.<br/>Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.</p> <p>Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.</p>                                                                             |             |
| Speciella råd                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Testförhållanden</b><br/>Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.<br/>Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.<br/>Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.</li></ul>                                                                                                                    |             |