



FREIOTHERM-ETL-Conservazione 5

300058

Proprietà	■ Biocida per vernice elettrolitica	
Dati tecnici / fisici	■ Colore	incolore
	■ Valore pH	4-6
	■ Densità determinazione teorica	1,03 g/cm ³
Lavorazione e applicazione Dipende da impianto e oggetto	■ Quantità aggiunta	0,1-0,3 %
	■ Tempo di applicazione	mind. 48 Ore
	■ Procedura	L'aggiunta diretta nella vasca non è possibile ! Per una buona miscelazione, aggiungere nel tubo di troppopieno, tubo di stramazzo o tubo di miscelazione ! La procedura dipende da vari fattori ed è quindi definita in collaborazione con i tecnici di applicazione per la particolare installazione.
	■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.	
Durata di stoccaggio	■ Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto. La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	
Note speciali	■ Condizioni di esecuzione della prova Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione. Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.	