



# FREIOTHERM-KTL-dodatek zabolje

## 400706

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svojstva</b>                                               | ■ Sredstvo za sljevanje za elektro potone boje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tehničko / Fizikalni Podaci</b>                            | ■ Ton boje bezbojna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                               | ■ Gustoća<br>teoretska vrijednost 0,89 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Priprema i upotreba</b><br>Ovisno od postrojenja i objekta | ■ Metoda<br>Izravno dodavanje u kadu nije moguće !<br>Za dobro miješanje dodati u preliv/branu ili cijev za miješanje !<br>Metoda je ovisna od različitih faktora i zato je njenu upotrebu potrebno uskladiti s tehničarom i u skladu sa napravom.                                                                                                                            |
|                                                               | ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja<br>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.                 |
| <b>Postojanost kod skladištenja</b>                           | ■ U originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C.<br>štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.<br><br>Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima. |
| <b>Uvjeti ispitivanja</b>                                     | ■ Uvjeti ispitivanja<br>Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.<br>Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.<br>Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.                          |

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 1  
Verzija: 1  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de