



# FREIOTHERM-ATL-utflytningsadd. 300356

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egenskaper</b>                                                     | ■ Tillsatsmedel till ED-färg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tekniska/ Fysikaliska data</b>                                     | ■ Kulör ofärgad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                       | ■ Torrhalt<br>DIN EN ISO 3251 26-28 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | ■ Densitet<br>teoretisk bestämning 0,99 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Applicering och användning</b><br>Anläggnings- och objekt beroende | ■ Tillsatsmängd 0,5-5,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | ■ Metod<br>Direkt tillsats i färgkaret är inte möjlig !<br>För en god inblandning krävs tillsats i överloppet/skyddet eller i blandningsröret !<br>Metodvalet beror på olika faktorer och bestäms därför för respektive anläggning i samråd med vår tekniska avdelning.                                                                                             |
|                                                                       | ■ <b>Råd för arbets- och hälsoskydd</b><br>Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.                                                                  |
| <b>Lagerbeständighet</b>                                              | ■ I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C.<br>Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.<br><br>Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring. |
| <b>Speciella råd</b>                                                  | ■ <b>Testförhållanden</b><br>Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.<br>Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.<br>Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.                    |