



# FREIOTHERM-KTL-automotiv

## WK4078HRU999

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Egenskaper</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Katodisk 2k ED-färg</li> <li>Användning inom t.ex. fordonsbyggnadsektorn</li> <li>Transparentpasta, neutraliserad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| <b>Tekniska/ Fysikaliska data</b>                                     | Bindemedelsystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Epoxiharts modifierat  |
|                                                                       | Kulör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ofärgad                |
|                                                                       | Torrhalt<br>DIN EN ISO 3251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36-38 %                |
|                                                                       | Densitet<br>teoretisk bestämning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
|                                                                       | MEQ/s-värde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26-34 mmol/100g        |
| <b>Applicering och användning</b><br>Anläggnings- och objekt beroende | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Förbehandling</b><br/>Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex. oljor, fetter, rost, slagg, valshud, vax- och släppmedelsrester. Vid högre krav på korrosionsskydd rekommenderar vi lämplig ytomvandling (t.ex. fosfatering).</li> </ul>                                                                                                                           |                        |
|                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Råd för arbets- och hälsoskydd</b><br/>Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.</li> </ul>                                                                                         |                        |
| <b>Lagerbeständighet</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 turnover /år</li> </ul> <p>I originalemballage minst 9 månader vid 5 till 25 °C.<br/>Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.</p> <p>Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.</p> |                        |
| <b>Speciella råd</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Testförhållanden</b><br/>Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.<br/>Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.<br/>Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.</li> </ul>                                       |                        |