



# EFDEDUR-Härdare för Hydrolack

## HU0182

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Egenskaper</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Långsam inställning</li> <li>■ Standard</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| <b>Tekniska/ Fysikaliska data</b>       | <table> <tr> <td>■ Bindemedelsystem</td><td>alifatisk isocyanat</td></tr> <tr> <td>■ Kulör</td><td>klar/ transparent</td></tr> <tr> <td>■ Viskositet<br/>DIN 53211 (tidigare)</td><td>Utloppstid 13-17 sekunder<br/>4 mm utloppsbägare</td></tr> <tr> <td>■ Densitet<br/>teoretisk bestämning</td><td>1,00-1,06 g/ml</td></tr> <tr> <td>■ Torrhalt<br/>teoretisk bestämning</td><td>56-57 %</td></tr> <tr> <td>■ Volymtorrhalt<br/>teoretisk bestämning</td><td>483-503 ml/kg</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                              | ■ Bindemedelsystem | alifatisk isocyanat | ■ Kulör | klar/ transparent | ■ Viskositet<br>DIN 53211 (tidigare) | Utloppstid 13-17 sekunder<br>4 mm utloppsbägare | ■ Densitet<br>teoretisk bestämning | 1,00-1,06 g/ml | ■ Torrhalt<br>teoretisk bestämning | 56-57 % | ■ Volymtorrhalt<br>teoretisk bestämning | 483-503 ml/kg |
| ■ Bindemedelsystem                      | alifatisk isocyanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| ■ Kulör                                 | klar/ transparent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| ■ Viskositet<br>DIN 53211 (tidigare)    | Utloppstid 13-17 sekunder<br>4 mm utloppsbägare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| ■ Densitet<br>teoretisk bestämning      | 1,00-1,06 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| ■ Torrhalt<br>teoretisk bestämning      | 56-57 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| ■ Volymtorrhalt<br>teoretisk bestämning | 483-503 ml/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| <b>Applicering och användning</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare). För undvikande av skinnbildning bör ytan försees med en tunn spegel av vatten.</li> <li>■ Appliceringstemperatur<br/>Rumstemperatur 18-25 °C<br/>relativ luftfuktighet 40-60 %</li> <li>■ Rengöring av utrustning<br/>Härdaren är inte blandbar med vatten! Rengöring måste utföras med organiska lösningsmedel..</li> <li>■ <b>Råd för arbets- och hälsoskydd</b><br/>Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.</li> </ul> |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| <b>Lagerbeständighet</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.</li> </ul> <p>Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |
| <b>Speciella råd</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Testförhållanden</b><br/>Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270<br/>Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.</li> </ul> <p>Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                     |         |                   |                                      |                                                 |                                    |                |                                    |         |                                         |               |