



# FREIOTHERM-ATL-Farbkonzentrat

## 370510

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>Свойства</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Паста для корректировки оттенка цвета</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
| <b>Технико/физические характеристики</b>                                       | <table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Акриловая смола</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>ockergelb<br/>Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток<br/>DIN EN ISO 3251</td><td>54-58 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность<br/>теоретически определяемая</td><td>1,53 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Значение<br/>DIN EN ISO 15880</td><td>19-26</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ■ Связующие - основы | Акриловая смола | ■ Цвет | ockergelb<br>Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL | ■ Сухой остаток<br>DIN EN ISO 3251 | 54-58 % | ■ Плотность<br>теоретически определяемая | 1,53 g/cm <sup>3</sup> | ■ MEQ-Base-Значение<br>DIN EN ISO 15880 | 19-26 |
| ■ Связующие - основы                                                           | Акриловая смола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
| ■ Цвет                                                                         | ockergelb<br>Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
| ■ Сухой остаток<br>DIN EN ISO 3251                                             | 54-58 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
| ■ Плотность<br>теоретически определяемая                                       | 1,53 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
| ■ MEQ-Base-Значение<br>DIN EN ISO 15880                                        | 19-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
| <b>Технология применения</b><br>В соответствии с оборудованием и типом изделия | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Способ применения<br/>Прямая подача в ванну невозможна !<br/>Для хорошего перемешивания подача осуществляется в переливное устройство или смесительную башню !<br/>Способ применения зависит от различных факторов и, поэтому, определяется совместно с техническим специалистом для каждой конкретной установки.</li> <li>■ Указания по обеспечению охраны труда<br/>При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.</li> </ul> |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
| <b>Срок хранения</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ В оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C.<br/>Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.<br/><br/>Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |
| <b>Специальные указания</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Условия испытаний<br/>Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.<br/>Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |        |                                                               |                                    |         |                                          |                        |                                         |       |