



# FREIOTHERM-ETL-konzervace 131

## 300131

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti                                              | ■ Biocid pro elektrolaky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Technická/ Fyzikální Data                               | ■ Barevný odstín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bezbarvý                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | ■ pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ca. 8,0                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | ■ Hustota<br>teoretický údaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,20 g/cm³                                                                                                                                                                                                                          |
| Zpracování a použití<br>Závislost na zařízení a objektu | ■ Množství přídatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1-0,3 %                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | ■ Doba působení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mind. 48 hodin                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | ■ Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Není možné přímé přidání do vany !<br>Pro dobré promíchání přidejte do přepadu/přelivu nebo směšovací trubky !<br>Postup závisí na mnoha faktorech a je proto stanovena ve spolupráci s aplikačním technikem a dle daného zařízení. |
|                                                         | ■ <b>Pokyny k ochraně práce a zdraví</b><br>Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skladování                                              | ■ V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C.<br>Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.<br><br>Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití. |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Speciální pokyny                                        | ■ <b>Zkušební podmínky</b><br>Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.<br>Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.<br>Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |