

EFDDEDUR

UHS-Grundierung UR1962H

- Lösemittelhaltige Ultra-High-Solid-Grundierung
- Guter Korrosionsschutz
- Für Industriegüter und alle Arten von Baumaschinen
- Hohe Elastizität

Technische / Physikalische Daten	Bindemittel-Basis	isocyanatvernetzendes Polyesterharz	
	Farbton	in Anlehnung an RAL 840 HR andere Farbtöne auf Anfrage	
	Glanzgrad visuell	seidenglänzend	
	Lieferviskosität DIN 53211* ohne Härterzugabe	85 bis 105 Sek. / 4 mm Auslaufbecher	
	Mischungsverhältnis Gewichtsteile	4,47 : 1	
	Mischungsverhältnis Volumenteile	3 : 1	
	Härter Basis	EFDDEDUR-Härter HU0340 Polyisocyanat	
	Verarbeitungszeit nach Härterzugabe	max. 2 Std. / 20 °C	
	Verdünnung	EFD-Verdünnung 400500	
	Dichte nach Härterzugabe theoretische Bestimmung	1,43 g / ml + / - 0,05	
	Festkörper nach Härterzugabe theoretische Bestimmung	80 % + / - 2	
	Festkörpervolumen nach Härterzugabe theoretische Bestimmung	468 ml / kg + / - 5	
	Verbrauch theoretisch, nach Härterzugabe, in Lieferform, ohne Applikationsverlust	140 bis 150 g / m ² Trockenfilmdicke 70 µm siehe „Spezielle Hinweise“	
	Ergiebigkeit theoretisch, nach Härterzugabe in Lieferform, ohne Applikationsverlust	6,5 bis 7,0 m ² / kg Trockenfilmdicke 70 µm siehe „Spezielle Hinweise“	

EFDEDUR

UHS-Grundierung
UR1962H

FreiLacke



Lagerbeständigkeit	Im Originalgebinde mindestens 12 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei 5 bis 25 °C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.		
Verarbeitung und Anwendung	<p>Verarbeitung Basierend auf dem hohen Festkörper und der hohen Dichte neigt UR1962 bei längerer Lagerzeit zum Absetzen. Vor der Härterzugabe ist deshalb UR1962 sorgfältig mit einem Schnellmischer aufzurühren.</p> <p>Komponenten sind homogen zu vermischen (z.B. mit Schnellmischer).</p> <p>Spritzen-Airless: in Lieferform nach Härterzugabe Spritzen-Airmix: in Lieferform nach Härterzugabe Spritzen-Hochdruck: nach Härterzugabe</p> <p>Untergründe Stahl gestrahlt, Stahl, eisenphosphatierter Stahl</p> <p>Vorbehandlung Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette und Tenside. Wir empfehlen den Anforderungen entsprechend geeignete chemische (z.B. Phosphatieren, Chromatieren) bzw. mechanische (z.B. Strahlen) Vorbehandlungsverfahren anzuwenden.</p> <p>Aufbauvorschlag Untergrund: Stahl gestrahlt Grundierung: EFDEDUR-UHS-Grundierung UR1962H Decklack: EFDEDUR-HS-Decklack UR1453</p> <p>Verarbeitungsbedingungen optimal 18 °C bis 24°C</p> <p>Trocknung Lufttrocknung bei 20°C</p> <p>Staubtrocken: nach 90 bis 110 Min. (Trockengrad 1/ DIN EN ISO 9117-5) Durchgetrocknet: nach 10 Tage (Pendeldämpfung/ DIN EN ISO 1522)</p> <p>Überlackierbarkeit Mit sich selbst nach vorheriger Reinigung, jederzeit möglich.</p> <p>Reinigung der Arbeitsgeräte EFD-Verdünnung 400500</p> <p>Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Lacken üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Be- und Entlüftung sowie zum persönlichen Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- / Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p>		

EFDEDUR

UHS-Grundierung
UR1962H

Spezielle Hinweise**Prüfbedingungen**

* Angabe der Lieferviskosität nach DIN 53211:

DIN 53211 wurde im Oktober 1996 zurückgezogen. Auf Anfrage steht der Wert nach DIN EN ISO 2431 zur Verfügung.

Die Angaben zur Wirtschaftlichkeit, Trocknung und Kennzeichnung sind farbtonabhängig. Die angegebenen Daten beziehen sich auf UR1962HRA113, perlweiß und Härtung mit HU0340.

Alle Aussagen basieren auf Normklima 20/65 DIN 50014.

Bei der Berechnung des praktischen Verbrauchs und der Ergiebigkeit sind Zuschläge zu den theoretischen Werten zu berücksichtigen, Hinweis z.B. in DIN 53220 und aus Praxiserfahrung.

Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluß. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.