



# FREIOTHERM-KTL-automobilski

## WK4078HRU999

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Svojstva</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Katodno odvojiva 2K-elektro potopna boja</li> <li>■ Primjena npr. u panozi Gradnje i sanitarija</li> <li>■ Prozirna pasta, u potpunosti neutralizirana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
| <b>Tehničko / Fizikalni Podaci</b>                            | <table> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td><td>Epoksidna smola, modificirana</td></tr> <tr> <td>■ Ton boje</td><td>bezbojna</td></tr> <tr> <td>■ Suha tvar<br/>DIN EN ISO 3251</td><td>36-38 %</td></tr> <tr> <td>■ Gustoća<br/>teoretska vrijednost</td><td>1,04 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>■ MEQ/s-broj</td><td>26-34 mmol/100g</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■ Osnova vezivnog sredstva | Epoksidna smola, modificirana | ■ Ton boje | bezbojna | ■ Suha tvar<br>DIN EN ISO 3251 | 36-38 % | ■ Gustoća<br>teoretska vrijednost | 1,04 g/cm <sup>3</sup> | ■ MEQ/s-broj | 26-34 mmol/100g |
| ■ Osnova vezivnog sredstva                                    | Epoksidna smola, modificirana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
| ■ Ton boje                                                    | bezbojna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
| ■ Suha tvar<br>DIN EN ISO 3251                                | 36-38 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
| ■ Gustoća<br>teoretska vrijednost                             | 1,04 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
| ■ MEQ/s-broj                                                  | 26-34 mmol/100g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
| <b>Priprema i upotreba</b><br>Ovisno od postrojenja i objekta | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pretpriprema</b><br/>Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Kod većih zahtjeva antikorozivne zaštite predlažemo odgovarajući konverzijski postupak (npr. fosfatiranje).</li> <li>■ <b>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja</b><br/>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.</li> </ul> |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
| <b>Postojanost kod skladištenja</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 izmjena na godinu</li> </ul> <p>U originalnoj ambalaži najmanje 9 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.</p> <p>Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |
| <b>Uvjeti ispitivanja</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Uvjeti ispitivanja</b><br/>Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                               |            |          |                                |         |                                   |                        |              |                 |