



## PF1004A FREIOTHERM-Pulverlack

### Produktbeschreibung

<b>Allgemein</b>	Pulverlack für den dekorativen Außeneinsatz Systemlackaufbau möglich (siehe Hinweise) Anwendung z.B. in der Branche Fassade
<b>Zulassungen</b>	  GSB Standard 141 c      Qualicoat P-1108

### Allgemeine Produkteigenschaften

<b>Bindemittelbasis</b>	Polyesterharz
-------------------------	---------------

### Anwendung und Verarbeitung

<b>Verarbeitung/ Aufladung</b>	Corona, Tribo
--------------------------------	---------------

### Klimatische Prüfungen

<b>Neutrale Salzsprühnebelprüfung</b>	Belastungsdauer Blasengrad Fläche	1000 h 0(S1)	DIN EN ISO 9227 (NSS) DIN EN ISO 4628-2
---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	--

### Produktetikett

<b>Oberfläche</b>	glatt
<b>Glanz</b>	glänzend

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten.  
Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre  
Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen.  
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts-, Lieferungs und Zahlungsbedingungen.  
DIN EN ISO 9001 | IATF 16949 | EMAS

FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG

Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen-Döggingen | Deutschland  
+49 77071510  
[www.freilacke.de](http://www.freilacke.de) | [info@freilacke.de](mailto:info@freilacke.de)