



# FREIOTHERM-ATL-Katalysator

## 300059

<b>Свойства</b>	■ Добавка для электрофорезных материалов	
<b>Технико/физические характеристики</b>	■ Цвет	бесцветный
	■ Плотность теоретически определяемая	0,93 g/cm <sup>3</sup>
<b>Технология применения</b> В соответствии с оборудованием и типом изделия	<p>■ Добавляемое количество 0,1-1,0 %</p> <p>■ Способ применения Прямая подача в ванну невозможна ! Для хорошего перемешивания подача осуществляется в переливное устройство или смесительную башню ! Способ применения зависит от различных факторов и, поэтому, определяется совместно с техническим специалистом для каждой конкретной установки.</p>	
	<p>■ <b>Указания по обеспечению охраны труда</b> При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.</p>	
<b>Срок хранения</b>	<p>■ В оригинальной упаковке минимум 18 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.</p> <p>Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.</p>	
<b>Специальные указания</b>	<p>■ <b>Условия испытаний</b> Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.</p>	