



# FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény

## WA4055HRU999

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-----------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>Tulajdonságok</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anódos leválasztó 2K-s Elektomártólakk</li> <li>■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál</li> <li>■ Transzparencspasza, teljesen semleges</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
| <b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>                             | <table> <tr> <td>■ Gyanta</td><td>Akril gyanta</td></tr> <tr> <td>■ Szín</td><td>színtelen</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom<br/>DIN EN ISO 3251</td><td>43,5-46,5 %</td></tr> <tr> <td>■ Sűrűség<br/>számolt</td><td>1,04 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-érték<br/>DIN EN ISO 15880</td><td>21-27</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                | ■ Gyanta | Akril gyanta | ■ Szín | színtelen | ■ Szilárdanyagtartalom<br>DIN EN ISO 3251 | 43,5-46,5 % | ■ Sűrűség<br>számolt | 1,04 g/cm <sup>3</sup> | ■ MEQ-Base-érték<br>DIN EN ISO 15880 | 21-27 |
| ■ Gyanta                                                    | Akril gyanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
| ■ Szín                                                      | színtelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
| ■ Szilárdanyagtartalom<br>DIN EN ISO 3251                   | 43,5-46,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
| ■ Sűrűség<br>számolt                                        | 1,04 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
| ■ MEQ-Base-érték<br>DIN EN ISO 15880                        | 21-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
| <b>Alkalmazás / felhasználás</b><br>Készülék- és tárgyfüggő | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Felület előkészítés</b><br/>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok</li> <li>■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br/>A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.</li> </ul> |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
| <b>Tárolhatóság</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Turn-over/év</li> </ul> <p>Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.<br/>A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.</p> <p>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.</p>                                                                     |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |
| <b>Különleges megjegyzések</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Teszt körülmények</b><br/>Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br/>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |          |              |        |           |                                           |             |                      |                        |                                      |       |