



# FREIOTHERM-KTL-Automotive

## WK4035HRU999

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|-----------|-----------------------------------------|---------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Tulajdonságok</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Katódos leválasztó 2K-s Elektomártólakk</li> <li>Felhasználás pl. bérfestésnél</li> <li>Transzparencspasza, teljesen semleges</li> <li>Vastagrétegű alkalmazhatóság</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
| <b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>                             | <table> <tr> <td>Gyanta</td><td>Epoxi gyanta, módosított</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>színtelen</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyagtartalom<br/>DIN EN ISO 3251</td><td>36-38 %</td></tr> <tr> <td>Sűrűség<br/>számolt</td><td>1,07 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>MEQ/s-érték</td><td>26-34 mmol/100g</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gyanta | Epoxi gyanta, módosított | Szín | színtelen | Szilárdanyagtartalom<br>DIN EN ISO 3251 | 36-38 % | Sűrűség<br>számolt | 1,07 g/cm <sup>3</sup> | MEQ/s-érték | 26-34 mmol/100g |
| Gyanta                                                      | Epoxi gyanta, módosított                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
| Szín                                                        | színtelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
| Szilárdanyagtartalom<br>DIN EN ISO 3251                     | 36-38 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
| Sűrűség<br>számolt                                          | 1,07 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
| MEQ/s-érték                                                 | 26-34 mmol/100g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
| <b>Alkalmazás / felhasználás</b><br>Készülék- és tárgyfüggő | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Felület előkészítés</b><br/>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok. Nagyobb korrózióigénynél egy alkalmas átalakítóeljárást javasolunk, pl. foszfátolás</li> <li><b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br/>A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.</li> </ul> |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
| <b>Tárolhatóság</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Turn-over/év</li> </ul> <p>Kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.<br/>A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.</p> <p>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.</p>                                                                                                                                                           |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |
| <b>Különleges megjegyzések</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Teszt körülmények</b><br/>Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br/>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                          |      |           |                                         |         |                    |                        |             |                 |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 1  
Változat: 0  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de