



# FREIOTHERM-ATL-Färgkoncentrat

## 370510

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------|
| <b>Egenskaper</b>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■ Toningspasta</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
| <b>Tekniska/ Fysikaliska data</b>                                     | <table> <tr> <td>■ Bindemedelsystem</td><td>Akrylharts</td></tr> <tr> <td>■ Kulör</td><td>ockragul<br/>I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Torrhalt<br/>DIN EN ISO 3251</td><td>54-58 %</td></tr> <tr> <td>■ Densitet<br/>teoretisk bestämning</td><td>1,53 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-värde<br/>DIN EN ISO 15880</td><td>19-26</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                     | ■ Bindemedelsystem | Akrylharts | ■ Kulör | ockragul<br>I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL) | ■ Torrhalt<br>DIN EN ISO 3251 | 54-58 % | ■ Densitet<br>teoretisk bestämning | 1,53 g/cm <sup>3</sup> | ■ MEQ-Base-värde<br>DIN EN ISO 15880 | 19-26 |
| ■ Bindemedelsystem                                                    | Akrylharts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
| ■ Kulör                                                               | ockragul<br>I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
| ■ Torrhalt<br>DIN EN ISO 3251                                         | 54-58 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
| ■ Densitet<br>teoretisk bestämning                                    | 1,53 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
| ■ MEQ-Base-värde<br>DIN EN ISO 15880                                  | 19-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
| <b>Applicering och användning</b><br>Anläggnings- och objekt beroende | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Metod<br/>Direkt tillsats i färgkaret är inte möjlig !<br/>För en god inblandning krävs tillsats i överloppet/skyddet eller i blandningsröret !<br/>Metodvalet beror på olika faktorer och bestäms därför för respektive anläggning i samråd med vår tekniska avdelning.</li> <li>■ <b>Råd för arbets- och hälsoskydd</b><br/>Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.</li> </ul> |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
| <b>Lagerbeständighet</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ I originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C.<br/>Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.</li> </ul> <p>Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.</p>                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |
| <b>Speciella råd</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Testförhållanden</b><br/>Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.<br/>Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.<br/>Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |         |                                                         |                               |         |                                    |                        |                                      |       |