



# FREIOTHERM-ATL-koroz.postojana

## WA4758HL1454

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Svojstva</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anodno odvojiva 1K-elektro potopna boja</li> <li>■ Primjena npr. u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme</li> <li>■ Pasta za dopunjavanje, djelomično neutralizirana</li> <li>■ Jednoslojni sistem</li> <li>■ Dobra zaštita od korozije</li> </ul>                                                                                                                 |                                                  |
| <b>Tehničko / Fizikalni Podaci</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Osnova vezivnog sredstva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Akrilna smola, modificirana                      |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ton boje</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lenzen siva<br>Prema barvnoj predlozi (npr. RAL) |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suha tvar<br/>DIN EN ISO 3251</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63-67 %                                          |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gustoća<br/>teoretska vrijednost</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,18 g/cm <sup>3</sup>                           |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MEQ-Base-broj<br/>DIN EN ISO 15880</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35-40                                            |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Viskozitet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3000-8000 mPa.s                                  |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debljina sloja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3-8 µm                                           |
| <b>Priprema i upotreba</b><br>Ovisno od postrojenja i objekta | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Pretpriprema</b><br/>Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stupanj sjaja<br/>DIN EN ISO 2813</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15-35 kut 60°                                    |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ pH vrijednost</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,5-9,5                                          |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provodljivost</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1400-1700 µS/cm                                  |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Suha tvar<br/>DIN EN ISO 3251</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14-17 %                                          |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MEQ-Base-broj<br/>DIN EN ISO 15880</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55-80 mg/g                                       |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udio organsik otapala</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0-3,5 %                                        |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatura kupke</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24-27 °C                                         |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ čas oslojevanjaVrijeme oslojavanja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-10 sekundi                                     |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Napon odvajanja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100-200 volti                                    |
|                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja</b><br/>Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.</li> </ul> |                                                  |
| <b>Postojanost kod skladištenja</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 izmjena na godinu</li> </ul> <p>U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije.</p>                                                                                                                                                                                                    |                                                  |

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

**FREIOTHERM-ATL-koroz.postojana**  
**WA4758HL1454**

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

**Uvjeti ispitivanja**■ **Uvjeti ispitivanja**

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270.

Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.