



## FREIOTHERM-KTL-automotive

### WK4074HRU999

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Vlastnosti</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Katodicky se odlučující 2K elektrolak</li> <li>Použití např. v branži strojírenství a výroby přístrojů</li> <li>Transparentní pasta, plně neutralizovaná</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
| <b>Technická/ Fyzikální Data</b>                               | <table> <tr> <td>Pojivová báze</td><td>Epoxidová pryskyřice, modifikovaná</td></tr> <tr> <td>Barevný odstín</td><td>bezbarvý</td></tr> <tr> <td>Pevné částice<br/>DIN EN ISO 3251</td><td>34-36 %</td></tr> <tr> <td>Hustota<br/>teoretický údaj</td><td>1,05 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>Hodnota MEQ/s</td><td>30-40 mmol/100g</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pojivová báze | Epoxidová pryskyřice, modifikovaná | Barevný odstín | bezbarvý | Pevné částice<br>DIN EN ISO 3251 | 34-36 % | Hustota<br>teoretický údaj | 1,05 g/cm <sup>3</sup> | Hodnota MEQ/s | 30-40 mmol/100g |
| Pojivová báze                                                  | Epoxidová pryskyřice, modifikovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
| Barevný odstín                                                 | bezbarvý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
| Pevné částice<br>DIN EN ISO 3251                               | 34-36 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
| Hustota<br>teoretický údaj                                     | 1,05 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
| Hodnota MEQ/s                                                  | 30-40 mmol/100g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
| <b>Zpracování a použití</b><br>Závislost na zařízení a objektu | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Předúprava</b><br/>Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. U vyššího požadavku na antikorozi ochranu doporučujeme vhodnou předúpravu (např. fosfátování).</li> <li><b>Pokyny k ochraně práce a zdraví</b><br/>Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.</li> </ul> |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
| <b>Skladování</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 obrát/rok</li> </ul> <p>V originálním obalu min. 9 měsíců při 5 °C až 25 °C.<br/>Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.</p> <p>Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |
| <b>Speciální pokyny</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zkušební podmínky</b><br/>Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                    |                |          |                                  |         |                            |                        |               |                 |