



# FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény

## WA4187HRU916

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulajdonságok                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Anódos leválasztó 2K-s Elektomártóla</li><li>■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál</li><li>■ Pigmentpaszta, teljesen semleges</li><li>■ Alapozó</li><li>■ Jó átfogótulajdonságok</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| Műszaki / Fizikai Adatok                             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Gyanta</li><li>■ Szín</li><li>■ Szilárdanyagtartalom<br/>DIN EN ISO 3251</li><li>■ Sűrűség<br/>számolt</li><li>■ MEQ-Base-érték<br/>DIN EN ISO 15880</li><li>■ Viskozitás</li><li>■ Vizsgálati rétegvastagság</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Akril gyanta</li><li>közlekedésfehér<br/>A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)</li><li>65-69 %</li><li>1,43 g/cm³</li><li>28-35</li><li>4000-8000 mPa.s</li><li>8-12 µm</li></ul> |
| Mechanikai vizsgálat                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ vasfoszfátózáson</li><li>■ Rácsvágó vizsgálat<br/>DIN EN ISO 2409</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li><li>Gt 0</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| Tartóssági vizsgálat                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ vasfoszfátózáson</li><li>■ Kondenzációs víz- állandó<br/>klíma<br/>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li><li>504 órák<br/>alávándorlás Wb &lt;1 mm<br/>DIN EN ISO 4628-8</li></ul>                                                                                                           |
| Alkalmazás / felhasználás<br>Készülék- és tárgyfüggő | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <b>Felület előkészítés</b><br/>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok</li><li>■ Keverési arány<br/>1 : 1<br/>WA4027:WA4187</li><li>■ Fényesség<br/>DIN EN ISO 2813</li><li>■ pH-érték</li><li>■ Vezetőképesség</li><li>■ Szilárdanyagtartalom<br/>DIN EN ISO 3251</li><li>■ MEQ-Base-érték<br/>DIN EN ISO 15880</li><li>■ Szerves oldószertartalom</li><li>■ Fürdőhőmérséklet</li><li>■ Festésidő</li><li>■ Leválasztási feszültség</li><li>■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b></li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



## FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény WA4187HRU916

A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.

### Kikeményedés

#### ■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal



### Tárolhatóság

#### ■ 1 Turn-over/év

Kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

### Különleges megjegyzések

#### ■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.