



# FREIOTHERM-ATL-additivo

## 300356

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proprietà</b>                                                   | ■ Additivo per vernice elettrolitica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dati tecnici / fisici</b>                                       | ■ Colore incolore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    | ■ Corpi solidi<br>DIN EN ISO 3251 26-28 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | ■ Densità<br>determinazione teorica 0,99 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lavorazione e applicazione</b><br>Dipende da impianto e oggetto | ■ Quantità aggiunta 0,5-5,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | ■ Procedura<br>L'aggiunta diretta nella vasca non è possibile !<br>Per una buona miscelazione, aggiungere nel tubo di troppopieno, tubo di stramazzo o tubo di miscelazione !<br>La procedura dipende da vari fattori ed è quindi definita in collaborazione con i tecnici di applicazione per la particolare installazione.                                                                                                                                                     |
|                                                                    | ■ <b>Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza</b><br>Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.                                                              |
| <b>Durata di stoccaggio</b>                                        | ■ Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C.<br>Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.<br><br>La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico. |
| <b>Note speciali</b>                                               | ■ <b>Condizioni di esecuzione della prova</b><br>Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.<br>Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.                                    |