



FREIOTHERM-KTL-speciál

WK4073HRU999

Vlastnosti	- Katodicky se odlučující 2K elektrolak - Použití např. v branži výroby vozidel - Transparentní pasta, plně neutralizovaná										
Technická/ Fyzikální Data	<table> <tr> <td>Pojivová báze</td><td>Epoxidová pryskyřice, modifikovaná</td></tr> <tr> <td>Barevný odstín</td><td>bezbarvý</td></tr> <tr> <td>Pevné částice DIN EN ISO 3251</td><td>36-38 %</td></tr> <tr> <td>Hustota teoretický údaj</td><td>1,05 g/cm³</td></tr> <tr> <td>Hodnota MEQ/s</td><td>30-40 mmol/100g</td></tr> </table>	Pojivová báze	Epoxidová pryskyřice, modifikovaná	Barevný odstín	bezbarvý	Pevné částice DIN EN ISO 3251	36-38 %	Hustota teoretický údaj	1,05 g/cm ³	Hodnota MEQ/s	30-40 mmol/100g
Pojivová báze	Epoxidová pryskyřice, modifikovaná										
Barevný odstín	bezbarvý										
Pevné částice DIN EN ISO 3251	36-38 %										
Hustota teoretický údaj	1,05 g/cm ³										
Hodnota MEQ/s	30-40 mmol/100g										
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. U vyššího požadavku na antikorozní ochranu doporučujeme vhodnou předúpravu (např. fosfátování). Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.										
Skladování	1 obrát/rok V originálním obalu min. 9 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.										
Speciální pokyny	Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.										