



FREIOTHERM-KTL-akrilat

WK4069MRU999

Lastnosti	■ Katodno ločljiva 1K-elektro potopna barva ■ Uporaba npr. v branži Usluge lakiranja ■ Prozorna pasta, popolnoma nevtralizirana ■ Enoslojni sistem ■ Zelo dobra svetlobna in vremenska obstojnost ■ Visoka odpornost na praske	
Tehnično / Fizikalni Podatki	■ Osnova vezivnega sredstva ■ Barvni ton ■ Suha snov DIN EN ISO 3251 ■ Gostata teoretična določitev ■ Viskoznost ■ Debelina testnega nanosa	Akrilna smola, modificirana brezbarvna 59-63 % 1,05 g/cm³ 3000-7000 mPa.s 12-16 µm
Mehanski preizkusi	■ na aluminiju / aluminijastih tlačnih ulitkih ■ "Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409 ■ Preizkus vtiskovanja po Bucholzu DIN EN ISO 2815 ■ Trdota konice svinčnika po Wolff-Wilborn	Gt 0 0,8 mm 4H
Preizkus obstojnosti	■ na aluminiju / aluminijastih tlačnih ulitkih ■ Kondenzacijska voda - stalna klima DIN EN ISO 6270-2 (CH) ■ Preizkus slane kopeli (NSS) DIN EN ISO 9227 ■ QUV/B-313-test DIN EN ISO 11507 proces 1A ■ WOM- test DIN EN ISO 11341 proces 1A ■ Odpornost na kemikalije	1008 ur podkorozija Wb <0,5 mm DIN EN ISO 4628-8 1008 ur podkorozija Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8 504 ur 504 ur Se mora preveriti. Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.
Priprava in uporaba Ovisno od naprave in objekta	■ Predhodna obdelava Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev. Za višje protikorozijske zahteve predlagamo primeren konverzijski postopek (npr. fosfatiranje). ■ Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	5-15 pod kotom 60°

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

Stran: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021


DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-KTL-akrilat

WK4069MRU999

	- pH vrednost 4,3-4,8 - Prevodnost 900-1400 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - Suha snov DIN EN ISO 3251 18-20 % - Delež organskih topil 1-5 % - Temperatura kopeli 32-34 °C - čas oslojevanja 15-60 sekund - Ločevalna napetost 30-100 voltov Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.
Utrjevanje	Temperatura objekta Priporočena temperatura pečenja 20 Min./160 °C zelena šrafura = pogoji pečenja z dobrimi končnimi lastnostmi 
Obstojnost pri skladiščenju	1 izmenjava na leto V originalni embalaži najmanj 9 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam.
Posebna opozorila	Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.