


EFDEDUR-Peinture hydro système WU9188H/HU0448


| | |
|--|--|
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none"> ■ Revêtement bicomposant diluable à l'eau ■ Utilisation par ex. dans la branche "machine outil et divers appareils" ■ Cuisson possible ■ Bonnes tenue aux UV et aux intempéries |
| Système de peintures | <ul style="list-style-type: none"> ■ Système de peintures liquides <p>Pour divers applications, nous disposons d'autres solutions de revêtements où l'aspect visuel comme la brillance, la couleur ou l'état de surface s'harmonisent de manière optimale.</p> |
| Données techniques et physiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Liant de base Acrylique réticulé avec Polyisocyanate ■ Teintes Toutes les teintes standards ■ Indice de brillance DIN EN ISO 2813 satiné brillant 55-70 angle 60° ■ Viscosité DIN 53211 (ancien) Temps d'écoulement 35-45 secondes 4 mm coupe ■ Durcisseur HU0448 voir la fiche technique ■ Rapport de mélange En poids 5:1 ■ Rapport de mélange En volume 3,8:1 ■ Diluant eau déminéralisée ■ Valeur du pH 8,2-8,7 ■ Densité détermination théorique 1,15-1,40 g/ml ■ Densité détermination théorique 1,1-1,3 g/ml après ajout du durcisseur ■ Extrait sec détermination théorique 46-57 % ■ Extrait sec détermination théorique 46-57 % après ajout du durcisseur ■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique 270-350 ml/kg ■ Taux volumique d'extrait sec détermination théorique 280-360 ml/kg après ajout du durcisseur ■ Consommation théorique, sans pertes à l'application 100-110 g/m², Épaisseur 40 µm après ajout du durcisseur ■ Couleur de référence des valeurs spécifiées Couleur de référence de WU9188HM2459 |
| Supports | <ul style="list-style-type: none"> ■ Apprêt |
| Préparation de surface | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le support doit être exempt de substances anti-adhérentes comme par ex. huiles, graisses, cires et agents de démoulage. Des essais préalables sont conseillés pour |

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



EFDEDUR-Peinture hydro système WU9188H/HU0448

| | | |
|--|--|---|
| | garantir l'adéquation de la qualité du revêtement avec le support. | |
| Proposition de gammes de produits | Supports | sur plaque d'acier sablée |
| | Apprêt | WE1935MRU124 Rapport de mélange 8:1/ HE0041 Epaisseur du film sec 60 µm |
| | Laque de finition | WU9188HM2459 Rapport de mélange 5:1/ HU0448 Epaisseur du film sec 40 µm |
| Tests mécaniques | Quadrillage DIN EN ISO 2409 | Gt 0 |
| Tests de résistances | | |
| | Test de condensation/ d'humidité (climat constant) DIN EN ISO 6270-2 (CH) | 240 heures degré de cloquage 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2 |
| | Brouillard salin (NSS) DIN EN ISO 9227 | 504 heures décollement à la rayure Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8 |
| | Tenue à la température | Exposition courte 120°C |
| | Résistance aux produits chimiques | Doit être vérifié. La température et la concentration des produits chimiques ont une grande influence sur les résultats des tests. |
| Mise en oeuvre et utilisation | | |
| | Bien remuer avant utilisation, mélanger de façon homogène (par exemple: un mélangeur à grande vitesse). Pour éviter la formation de la peau, couvrir avec de l'eau. Le film de peinture sec ne doit pas dépasser 80 µm - Risque de formation de bulles | |
| | Température de l'objet | 10-30 °C |
| | Conditions de mise en oeuvre | Température ambiante 18-25 °C humidité relative 40-60 % |
| | Temps d'utilisation | max. 3 heures/ 20 °C La fin du temps d'utilisation n'est pas reconnaissable par une gélification.Le temps d'utilisation peut être raccourci par une température plus élevée et/ou en mise sous pression. |
| | Pulvérisation Airmix | 40-70 Sek./ 4 mm Coupe d'écoulement (DIN 53211) Buse 0,23 mm Angle 40° Pression peinture 80 bar Pression d'atomisation 4 |
| | Pulvérisation Haute Pression | 30-40 Sek./ 4 mm Coupe d'écoulement (DIN 53211) Buse 1,5 mm Pression de pulvérisation 3 bar |
| | Application rouleau - pinceau | à viscosité de livraison |
| | Surlaqueage | possible avec la même qualité, au plutôt après matage de la surface |



EFDEDUR-Peinture hydro système WU9188H/HU0448

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage du matériel Immédiatement à l'eau - éventuellement avec addition de 5 -10 % en poids de nettoyant EFD- 400916. Peinture préséchée à l'aide d'un nettoyant solvanté (par ex EFD- diluant 400424). Durcisseur non diluable dans l'eau! Le nettoyage doit être effectué à l'aide d'un nettoyant solvanté. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hygiène et sécurité: préconisations Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement. |
| Conditions de polymérisation (durcissement) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Séchage air à 20°C, 50% d'humidité relative avec circulation d'air ■ Séchage hors poussière après 30 min. (Degré de séchage 1/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Résistant au toucher après 8 heures (Degré de séchage 4/ DIN EN ISO 9117-5) ■ Séchage à cœur après 8 jours (dureté pendulaire / DIN EN ISO 1522) ■ Séchage four jusqu'à 70°C possible |
| Stabilité au stockage | <ul style="list-style-type: none"> ■ 12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai. <p>La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses aractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.</p> |
| Remarques spéciales | <ul style="list-style-type: none"> ■ EFD-Info D'autres informations techniques sont disponibles dans les info-EFD Nr. 111 + 510 ■ Conditions d'essais Toutes les déclarations sont basées par rapport aux Conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. <p>Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.</p> |