



# FREIOPLAST-hidro zascita robov

## WL1525L

|                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lastnosti                    | <div><div></div>Vodotopna enoslojna barva - monolayer</div> <div><div></div>Uporaba, npr. v panogi Gradnja in sanitarije</div> <div><div></div>Hitro zasušenje</div> <div><div></div>Primerna za lesene izdelke</div> |                                                                          |
| Tehnično / Fizikalni Podatki | <div><div></div>Osnova vezivnega sredstva</div>                                                                                                                                                                       | Akrilat-stiren kopolimer                                                 |
|                              | <div><div></div>Barvni ton</div>                                                                                                                                                                                      | Vsi običajni barvni toni                                                 |
|                              | <div><div></div>Stopnja sijaja<br/><small>DIN EN ISO 2813</small></div>                                                                                                                                               | motna<br>45-56 pod kotom 85°                                             |
|                              | <div><div></div>Viskoznost</div>                                                                                                                                                                                      | 500-1000 mPa.s/ Vretno 4<br>60 obratov/ min.                             |
|                              | <div><div></div>Redčilo</div>                                                                                                                                                                                         | deminiralizirana voda                                                    |
|                              | <div><div></div>pH vrednost</div>                                                                                                                                                                                     | 8,5-9,1                                                                  |
|                              | <div><div></div>Gostata<br/><small>teoretična določitev</small></div>                                                                                                                                                 | 0,95-1,05 g/ml                                                           |
|                              | <div><div></div>Suha snov<br/><small>teoretična določitev</small></div>                                                                                                                                               | 16-21 %                                                                  |
|                              | <div><div></div>Volumen trdnih delcev<br/><small>teoretična določitev</small></div>                                                                                                                                   | 125-145 ml/kg                                                            |
|                              | <div><div></div>Poraba<br/><small>teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji</small></div>                                                                                                                       | 550-600 g/m², Debelina nanosa 80 µm                                      |
|                              | <div><div></div>Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti</div>                                                                                                                                                       | Barvni odtenek od WL1525LH3059                                           |
| Podlaga                      | <div><div></div>Les</div>                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| Predhodna obdelava           | <div><div></div>Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.</div>                                               |                                                                          |
| Predlog zaščitnega sistema   | <div><div></div>Podlaga</div>                                                                                                                                                                                         | Les                                                                      |
|                              | <div><div></div>Pokrivna barva</div>                                                                                                                                                                                  | WL1525LH3059<br>Debelina suhega sloja 60 µm                              |
| Mehanski preizkusi           | <div><div></div>"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti<br/><small>DIN EN ISO 2409</small></div>                                                                                                                     | Gt 0                                                                     |
| Priprava in uporaba          | <div><div></div>Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kože preliti / pokriti z vodo.</div>                                                                               |                                                                          |
|                              | <div><div></div>Temperatura objekta</div>                                                                                                                                                                             | 10-30 °C                                                                 |
|                              | <div><div></div>Pogoji pri uporabi</div>                                                                                                                                                                              | Temperatura prostora 18-25 °C<br>relativna vlaga 40-60 %                 |
|                              | <div><div></div>Brizganje - Airless</div>                                                                                                                                                                             | v dobavni viskoznosti<br>Šoba 11 mm kot 40°<br>Pritisk materiala 140 bar |
|                              | <div><div></div>Brizganje - Visoki pritisk</div>                                                                                                                                                                      | 40-50 Sek./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211)<br>Šoba 1,4 mm               |

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.



# FREIOPLAST-hidro zascita robov

## WL1525L

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pritisk barve 3,5 bar                                                                                                                                      |
|                             | ■ Možnost prelakiranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z isto kvalitete možno<br>še le po matiranju / zasušenju                                                                                                   |
|                             | ■ Čiščenje pripomočkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10<br>utežnih % čistilnega sredstva 400916.<br>Zasušene pripomočke z organskimi topili,<br>npr. EFD-redčilo 400424. |
|                             | <b>■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja</b><br>Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.                                                                      |                                                                                                                                                            |
| Utrjevanje                  | ■ Zračno sušenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pri 20 °C, 40-70 % relativne vlažnosti z gibanjem zraka                                                                                                    |
|                             | ■ Prašno suho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | po 15 min<br>(stopnja suhosti 1/ DIN EN ISO 9117-5)                                                                                                        |
|                             | ■ Trdno na oprijem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | po 1 ur<br>(stopnja suhosti 4/ DIN EN ISO 9117-5)                                                                                                          |
|                             | ■ Popolnoma suho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | po 17 dnevih<br>(nihalni dušilnik / DIN EN ISO 1522)                                                                                                       |
|                             | ■ Sušenje v peči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do 70°C možno                                                                                                                                              |
| Obstojnost pri skladiščenju | ■ V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C.<br><br>Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.<br><br>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam. |                                                                                                                                                            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
| Posebna opozorila           | ■ <b>EFD-Info</b><br>Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|                             | ■ <b>Preizkusni pogoji</b><br>Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.<br><br>Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.                                                                   |                                                                                                                                                            |