



EFDEDUR-hidro otvrdivac HU0208

Svojstva	■ Učvršćivač za poliuretanske premaze ■ Standard	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Osnova vezivnog sredstva	Poliizocianat
	■ Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme istekat 25-35 sekundi mjerna čaša 4 mm
	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,04-1,10 g/ml
	■ Suha tvar teoretska vrijednost	70-72 %
	■ Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost	607-627 ml/kg
Priprema i upotreba	■ Prije upotrebe dobro promiješati ili komponente dobro izmiješati (npr. sa brzim mješačem). Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom.	
	■ Uslovi kod upotrebe	Temperatura prostora 22-25 °C relativna vlaga 40-60 %
	■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Utvrdivač se ne miješa sa vodom ! Čišćenje se mora odraditi sa organskim otapalima.
	■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima.. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	