



# FREOPOX-Edzo HE0412

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulajdonságok             | ■ Edző Epoxy bevonatrendszerhez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Műszaki / Fizikai Adatok  | ■ Gyanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epoxygyanta diszperzió                                                                                                                                                         |
|                           | ■ Szín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tejes zavaros                                                                                                                                                                  |
|                           | ■ Viskozitás<br>DIN 53211 ( Egykori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kifolyási idő 22-28 másodperc<br>mm átfolyó/mérőpohárral                                                                                                                       |
|                           | ■ Viskozitás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185-210 mPa.s/ Orsó 2<br>60 Forgás/perc                                                                                                                                        |
|                           | ■ pH-érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,0-5,0                                                                                                                                                                        |
|                           | ■ Sűrűség<br>számolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,05-1,07 g/ml                                                                                                                                                                 |
|                           | ■ Szilárdanyagtartalom<br>számolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42-43 %                                                                                                                                                                        |
|                           | ■ Szilárdtest-térfogat<br>számolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 355-370 ml/kg                                                                                                                                                                  |
| Alkalmazás / felhasználás | ■ Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel) . A hátyaképződés elkerülésére a vízzel együtt.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|                           | ■ Feldolgozási feltételek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szoba hőmérséklet 18-22 °C<br>Relatív levegőpáratartalom 40-60 %                                                                                                               |
|                           | ■ A munkaberendezések tisztítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Egyből vízzel - lehetséges 5-10 %<br>(súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás.<br>A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerrel tisztíthatók pl.: EFD 400424 higító. |
|                           | ■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br>A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
| Tárolhatóság              | ■ Kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó.<br>A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.<br><br>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál. |                                                                                                                                                                                |
|                           | ■ <b>Különleges megjegyzések</b><br><b>Teszt körülmények</b><br>Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.<br>Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br><br>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.                                                 |                                                                                                                                                                                |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 1  
Változat: 0  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de