



FREIOTHERM-ATL-pH-Korrektur

300154

Свойства	■ Нейтрализатор для электрофорезных материалов
Технико/физические характеристики	■ Цвет бесцветный
	■ Плотность теоретически определяемая 0,95 g/cm ³
	■ Вязкость DIN 53211 (ранее) 10-20 секунд 4мм отверстие истечения
Технология применения В соответствии с оборудованием и типом изделия	■ Способ применения Прямая подача в ванну невозможна ! Для хорошего перемешивания подача осуществляется в переливное устройство или смесительную башню ! Способ применения зависит от различных факторов и, поэтому, определяется совместно с техническим специалистом для каждой конкретной установки.
	■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.
Срок хранения	■ В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.
Специальные указания	■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.