




## FREOPOX-Farba Proszkowa PB2503K

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Właściwości</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farba proszkowa do zastosowania wewnętrznego</li> <li>■ Zastosowanie np. w branży mebli funkcjonalnych i technik magazynowych</li> <li>■ półpołysk, gładki</li> <li>■ Efekt metaliczny, bondowany</li> <li>■ Dobra wytrzymałość mechaniczna i twardość powierzchni</li> <li>■ Dobra rozlewność</li> </ul>                                                                                                                                                                           |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| <b>System lakierowania</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ System lakierów mokrych</li> </ul> <p>Powłoki dostępne są do różnego rodzaju zastosowań, po optycznym zatwierdzeniu koloru, stopnia połysku i powierzchni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| <b>Dane techniczne</b>                                                  | <table> <tr> <td>■ Baza</td><td>żywica poliestrowo - epoksydowa</td></tr> <tr> <td>■ Kolor</td><td>wszystkie powszechnie stosowane kolory</td></tr> <tr> <td>■ Stopień połysku<br/>wizualnie</td><td>półpołysk</td></tr> <tr> <td>■ Kontrolna grubość warstwy</td><td>70 µm przy kolorze RAL 9006</td></tr> <tr> <td>■ Gęstość<br/>wartość teoretyczna</td><td>1,2-1,7 g/cm³ w zależności od koloru</td></tr> <tr> <td>■ Wydajność teoretyczna</td><td>0,1 kg/m² przy 70 µm<br/>średnia grubość kontrolna</td></tr> </table> | ■ Baza                                  | żywica poliestrowo - epoksydowa | ■ Kolor                                  | wszystkie powszechnie stosowane kolory | ■ Stopień połysku<br>wizualnie                      | półpołysk         | ■ Kontrolna grubość warstwy               | 70 µm przy kolorze RAL 9006 | ■ Gęstość<br>wartość teoretyczna | 1,2-1,7 g/cm³ w zależności od koloru | ■ Wydajność teoretyczna | 0,1 kg/m² przy 70 µm<br>średnia grubość kontrolna |
| ■ Baza                                                                  | żywica poliestrowo - epoksydowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Kolor                                                                 | wszystkie powszechnie stosowane kolory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Stopień połysku<br>wizualnie                                          | półpołysk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Kontrolna grubość warstwy                                             | 70 µm przy kolorze RAL 9006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Gęstość<br>wartość teoretyczna                                        | 1,2-1,7 g/cm³ w zależności od koloru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Wydajność teoretyczna                                                 | 0,1 kg/m² przy 70 µm<br>średnia grubość kontrolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| <b>Test mechaniczny</b><br>na blaszce stalowej ST 1405                  | <table> <tr> <td>■ Test siatki nacięć<br/>DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr> <tr> <td>■ Obniżenie Erichsena<br/>DIN EN ISO 1520</td><td>&gt;3 mm</td></tr> <tr> <td>■ Test odporności na uderzenie<br/>DIN EN ISO 6272-1</td><td>&gt;60 kg cm (front)</td></tr> <tr> <td>■ Twardość wg Bucholza<br/>DIN EN ISO 2815</td><td>&lt;1,2 mm</td></tr> </table>                                                                                                                                                                | ■ Test siatki nacięć<br>DIN EN ISO 2409 | Gt 0                            | ■ Obniżenie Erichsena<br>DIN EN ISO 1520 | >3 mm                                  | ■ Test odporności na uderzenie<br>DIN EN ISO 6272-1 | >60 kg cm (front) | ■ Twardość wg Bucholza<br>DIN EN ISO 2815 | <1,2 mm                     |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Test siatki nacięć<br>DIN EN ISO 2409                                 | Gt 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Obniżenie Erichsena<br>DIN EN ISO 1520                                | >3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Test odporności na uderzenie<br>DIN EN ISO 6272-1                     | >60 kg cm (front)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| ■ Twardość wg Bucholza<br>DIN EN ISO 2815                               | <1,2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| <b>Test wytrzymałości</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ na stalowej blasze</li> <li>■ Odporność na wilgoć - stały klimat<br/>DIN EN ISO 6270-2 (CH) 500 godzin<br/>infiltracja Wb &lt; 1 mm<br/>DIN EN ISO 4628-8</li> <li>■ Badanie odporności w rozpylonej solance (NSS)<br/>DIN EN ISO 9227 240 godzin<br/>infiltracja Wb &lt; 1 mm<br/>DIN EN ISO 4628-8</li> <li>■ Odporność na chemikalia Wymaga sprawdzenia.<br/>Temperatura i stężenie chmikalii mają duży wpływ na wynik testu.</li> </ul>                                         |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |
| <b>Technologia i zastosowanie</b><br>W zależności od obiektu i urządzeń | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Lakierowanie / Naładowanie</b><br/>Corona</li> <li>■ <b>Przygotowanie powierzchni</b><br/>Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszcze, rdza, materiały łatwopalne, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających.<br/>Przy wysokich wymaganiach polecemy dostosowane fosforanowanie lub</li> </ul>                                                                                    |                                         |                                 |                                          |                                        |                                                     |                   |                                           |                             |                                  |                                      |                         |                                                   |



# FREOPOX-Farba Proszkowa

## PB2503K

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>chromianowanie.</p> <p>■ <b>Zaprawka:</b> na zapytanie</p> <p>■ <b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy</b><br/>         Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Utwardzanie</b>         | <p>■ <b>Temperatura obiektu</b><br/>         Zalecana temperatura wypalania 10 min./180 °C</p> <p>Okno utwardzania sprawdzono w kolorze RAL 9006<br/>         zielona szrafura = warunki wypalania z dobrymi właściwościami wykończeniowymi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Magazynowanie</b>       | <p>■ W oryginalnym opakowaniu 36 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5-25°C. Farby proszkowe należy przechowywać w miejscach suchych i chłodnych.</p> <p>Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wskazówki specjalne</b> | <p>■ <b>Przesiewanie ochronne:</b> 160 µm</p> <p>■ Zgodność z obcą farbą proszkową - musi zostać sprawdzona</p> <p>■ <b>EFD-Info</b><br/>         Dalsze techniczne informacje można pobrać z EFD - info.<br/>         Nr. 502</p> <p>■ <b>Warunki specjalne</b><br/>         Wszystkie dane są oparte na bazie stardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.</p> |