



# FREIOTHERM-ATL-EcoOne

## WA4077MRU999

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------|
| <b>Właściwości</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anodowy jednokomponentowy lakier elektroforetyczny</li> <li>■ Zastosowanie np. w branży budowlanej i sanitarnej</li> <li>■ Doplnovací pasta, částečně neutralizovaná</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| <b>Dane techniczne</b>                                                  | <table> <tr> <td>■ Baza</td><td>Żywica akrylowa</td></tr> <tr> <td>■ Kolor</td><td>bezbarwna<br/>w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Części stałe<br/>DIN EN ISO 3251</td><td>50-54 %</td></tr> <tr> <td>■ Gęstość<br/>wartość teoretyczna</td><td>1,19 g/cm<sup>3</sup></td></tr> <tr> <td>■ Liczba MEQ-Base<br/>DIN EN ISO 15880</td><td>26,33</td></tr> </table>                                                                                                                                                                             | ■ Baza | Żywica akrylowa | ■ Kolor | bezbarwna<br>w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL) | ■ Części stałe<br>DIN EN ISO 3251 | 50-54 % | ■ Gęstość<br>wartość teoretyczna | 1,19 g/cm <sup>3</sup> | ■ Liczba MEQ-Base<br>DIN EN ISO 15880 | 26,33 |
| ■ Baza                                                                  | Żywica akrylowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| ■ Kolor                                                                 | bezbarwna<br>w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| ■ Części stałe<br>DIN EN ISO 3251                                       | 50-54 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| ■ Gęstość<br>wartość teoretyczna                                        | 1,19 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| ■ Liczba MEQ-Base<br>DIN EN ISO 15880                                   | 26,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| <b>Technologia i zastosowanie</b><br>W zależności od obiektu i urządzeń | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sposób postępowania<br/>Sposób postępowania jest zależny od wielu czynników i z tego powodu jest opracowywany we współpracy z technikiem w oparciu o aktualne urządzenie.</li> <li>■ <b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy</b><br/>Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.</li> </ul> |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| <b>Utwardzanie</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Temperatura obiektu</b><br/>Zalecana temperatura wypalania 20 Min./170 °C<br/><br/>zielona szrafura = warunki wypalania z dobrymi właściwościami wykończeniowymi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| <b>Magazynowanie</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ W oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25°C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.<br/><br/>Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.</li> </ul>                                                                                                                  |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |
| <b>Wskazówki specjalne</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Warunki specjalne</b><br/>Wszystkie dane są oparte na bazie startowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi nie stanowią żadnej specyfikacji.</li> </ul>                                                                                                                                                          |        |                 |         |                                                                   |                                   |         |                                  |                        |                                       |       |