



## EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe

### WU1456G/HU0150

|                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Lastnosti                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Vodotopen 2K premaz</li><li>Uporaba, npr. v panogi Izdelava vozil</li><li>Hitro zasušenje</li><li>Dobra svetlobna in vremenska obstojnost</li><li>Za zunanjo uporabo</li></ul> |                                                                              |
| Tehnično / Fizikalni Podatki | <ul style="list-style-type: none"><li>Osnova vezivnega sredstva</li></ul>                                                                                                                                            | Z poliizocianati zamrežena akrilatna smola                                   |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Barvni ton</li></ul>                                                                                                                                                           | Vsi običajni barvni toni                                                     |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Stopnja sijaja<br/>DIN EN ISO 2813</li></ul>                                                                                                                                   | sijajna<br>85-95 pod kotom 60°                                               |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Viskoznost<br/>DIN 53211 (bivši)</li></ul>                                                                                                                                     | čas izteka 33-42 sekund<br>iztočna čašica 4 mm                               |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Trdilec</li></ul>                                                                                                                                                              | HU0150<br>glejte tehnični list                                               |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Mešalno razmerje</li></ul>                                                                                                                                                     | Utežno 5,5:1                                                                 |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Mešalno razmerje</li></ul>                                                                                                                                                     | Volumsko 4,6:1                                                               |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Redčilo</li></ul>                                                                                                                                                              | deminiralizirana voda                                                        |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>pH vrednost</li></ul>                                                                                                                                                          | 7,5-8,5                                                                      |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Gostata<br/>teoretična določitev</li></ul>                                                                                                                                     | 1,21-1,41 g/ml                                                               |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Gostata<br/>teoretična določitev</li></ul>                                                                                                                                     | 1,18-1,38 g/ml<br>po dodatku trdilca                                         |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Suha snov<br/>teoretična določitev</li></ul>                                                                                                                                   | 55-59 %                                                                      |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Suha snov<br/>teoretična določitev</li></ul>                                                                                                                                   | 59-63 %<br>po dodatku trdilca                                                |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Volumen trdnih delcev<br/>teoretična določitev</li></ul>                                                                                                                       | 403-443 ml/kg                                                                |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Volumen trdnih delcev<br/>teoretična določitev</li></ul>                                                                                                                       | 370-390 ml/kg<br>po dodatku trdilca                                          |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Poraba<br/>teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji</li></ul>                                                                                                           | 100-110 g/m², Debelina nanosa 40 µm<br>po dodatku trdilca                    |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Izpeljan barvni ton za<br/>navedene vrednosti</li></ul>                                                                                                                        | Barvni odtенок od WU1456GP1735                                               |
| Podlaga                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Temeljna barva</li></ul>                                                                                                                                                       |                                                                              |
| Predhodna obdelava           | <ul style="list-style-type: none"><li>Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.</li></ul>                    |                                                                              |
| Predlog zaščitnega sistema   | <ul style="list-style-type: none"><li>Podlaga</li></ul>                                                                                                                                                              | na peskano jekleno pločevino                                                 |
|                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Temeljna barva</li></ul>                                                                                                                                                       | WE1932LW1721<br>Mešalno razmerje 5,5:1/HE0937<br>Debelina suhega sloja 60 µm |

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.



## EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe WU1456G/HU0150

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <div><div></div><div>Pokrivna barva</div></div>                                                                                                                                                                                                | WU1456GP1735<br>Mešalno razmerje 5:1/ HU0150<br>Debelina suhega sloja 40 µm                                                                                                                                                              |
| Mehanski preizkusi   | <div><div></div><div>"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti<br/>DIN EN ISO 2409</div></div>                                                                                                                                                  | Gt 0                                                                                                                                                                                                                                     |
| Preizkus obstojnosti | <div><div></div><div>Kondenzacijska voda - stalna klima<br/>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</div></div>                                                                                                                                                 | 120 ur<br>Stopnja mehurjavosti 0 (S 0)<br>DIN EN ISO 4628-2                                                                                                                                                                              |
|                      | <div><div></div><div>Preizkus slane kopeli (NSS)<br/>DIN EN ISO 9227</div></div>                                                                                                                                                               | 240 ur<br>Podkorozija Wb < 0,5 mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                                                                                                                                                   |
|                      | <div><div></div><div>Odpornost na temperaturo</div></div>                                                                                                                                                                                      | Kratka obremenitev 70°C                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | <div><div></div><div>Odpornost na kemikalije</div></div>                                                                                                                                                                                       | Se mora preveriti.<br>Temperatura in koncentracija kemikalij imata velik vpliv na izid preizkusov.                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Priprava in uporaba  | <div><div></div><div>Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kožice preliti / pokriti z vodo.<br/><br/>Debelina sloja ne sme preseči 80 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <div><div></div><div>Temperatura objekta</div></div>                                                                                                                                                                                           | 10-30 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | <div><div></div><div>Pogoji pri uporabi</div></div>                                                                                                                                                                                            | Temperatura prostora 18-22 °C<br>relativna vlaga 40-60 %                                                                                                                                                                                 |
|                      | <div><div></div><div>Uporabnost</div></div>                                                                                                                                                                                                    | maks. 4 ur / 20 °C<br>Konec uporabnega časa z opazovanjem želiranja ni mogoče opredeliti.<br>Uporabni čas se lahko pri povišanih temperaturah in / ali pod pritiskom skrajša.                                                            |
|                      | <div><div></div><div>Brizganje - Airmix</div></div>                                                                                                                                                                                            | 30-60 sec./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211)<br>Šoba 0,23 mm Kot 40°<br>Pritisk materiala 80 bar<br>Pritisk razprševanja 3                                                                                                                |
|                      | <div><div></div><div>Brizganje - Visoki pritisk</div></div>                                                                                                                                                                                    | 30-50 Sek./ 4 mm Iztočne čašice (DIN 53211)<br>Šoba 1,5 mm<br>Pritisk barve 3 bar                                                                                                                                                        |
|                      | <div><div></div><div>Valjčkanje / mazanje</div></div>                                                                                                                                                                                          | v dobavni viskoznosti                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | <div><div></div><div>Možnost prelakiranja</div></div>                                                                                                                                                                                          | z isto kvalitete možno<br>še le po matiranju / zasušenju                                                                                                                                                                                 |
|                      | <div><div></div><div>Čiščenje pripomočkov</div></div>                                                                                                                                                                                          | Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih %<br>čistilnega sredstva 400916.<br>Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.<br>Trdilec se ne meša z vodo !<br>Čiščenje se mora opraviti z organskimi topili. |
|                      | <div><div></div><div>Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja</div></div>                                                                                                                                                                | Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko       |

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

Stran: 2 / 3  
Verzija: 1  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



## EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe WU1456G/HU0150

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | povzimate iz ustreznih varnostnih listov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Utrjevanje</b>                  | ■ Zračno sušenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pri 20°C, 50% relativne vlažnosti z gibanjem zraka                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | ■ Prašno suho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | po 30 min<br>(stopnja suhosti 1/ DIN EN ISO 9117-5)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | ■ Trdno na oprijem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | po 4 ur<br>(stopnja suhosti 4/ DIN EN ISO 9117-5)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | ■ Popolnoma suho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | po 8 dnevih<br>(nihalni dušilnik / DIN EN ISO 1522)                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | ■ Vmesno sušenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 min./ 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    | ■ Sušenje v peči                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do 70°C možno                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Obstojnost pri skladiščenju</b> | ■ V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C.<br><br>Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej.<br><br>Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zahtevam. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Posebna opozorila</b>           | ■ <b>Odobritev</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | na voljo - na zahtevo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | ■ <b>EFD-Info</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nadaljnje tehnične informacije lahko povzimate z EFD Info lista<br>Št. 109 + 111                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | ■ <b>Preizkusni pogoji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270.<br>Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo.<br><br>Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija. |